

## AKTICOP S

### Vertikalausführung

#### MH-SOFORTKOPIERLAMPE

Weltweit bewährte Metallhalogenid-Sofortkopierlampe mit hohem optischem Wirkungsgrad.

Für die präzise Belichtung von allen UV-empfindlichen Filmen und Emulsionen für Siebschablonen, Leiterplatten, Druckplatten und Hellraumfilmen.

Lieferbar auch in horizontaler Ausführung (siehe Preisliste Nr. 01B/19).

Sonderausführung mit 7500 W auf Anfrage.



#### Technische Daten:

Leistung	1500 W, 3500 W oder 5500 W
Standardausführung	Mit Vorschaltgerät auf höhenverstellbarem, mobilem Fahrstativ. Elektronisches Heißzündgerät zur Sofortbelichtung. Hitzebeständige Schutzscheibe, UV-B absorbierend. Inklusive 1 ozonfreiem Strahler mit Universalspektrum für Diazo und SBQ.
Besondere Merkmale	UV-Spektrum ausgebildet in wenigen Sekunden. Reflektorseitiger, servicefreundlicher Strahlerwechsel. Flaches Reflektorgehäuse. Steckverbindung für optionales Lichtdosiergerät AKTITRON S16A oder Belichtungsschaltuhr S1A digital.
Farbe	RAL 5002, blau
Betriebsanleitung	Deutsch oder Englisch

#### Zubehör/Option

- Lichtdosiergerät AKTITRON S16A mit Gehäuse, mit Fotozelle, UV-Filter, 15 Programmspeicher und 1 Vakuumprogramm, UV-Intensitätsmessung
- Digitale Belichtungsschaltuhr S1A (Alternativ zu Lichtdosiergerät)
- Bodenpositionsplatten

Artikel-Nr.	Bezeichnung
AS02011	AKTICOP V 1500 S / 230 V, 50 Hz, komplett mit Fahrstativ, höhenverstellbar
AS02021	AKTICOP V 3500 S / 400 V, 50 Hz, komplett mit Fahrstativ, höhenverstellbar
AS02031	AKTICOP V 5500 S / 400 V, 50 Hz, komplett mit Fahrstativ, höhenverstellbar
Zubehör	
MA11042	Lichtdosiergerät AKTITRON S16A, mit Fotozelle, Kabellänge 5 m
MU12051	Belichtungsschaltuhr S1A digital
AS02000-50	Transformator bei abweichender Netzspannung / 3500 S
AS02000-51	Transformator bei abweichender Netzspannung / 5500 S
7095002	Sonderfarbe, wenn nicht RAL 5002 (z. B. perlweiß, RAL 1013)
AS02000-98	Einwegverpackung „Land“
AS02000-99	Einwegverpackung „See“