



SIEB-TROCKENSCHRANK

Dieser Warmluft-Trockenschrank wird mit Umluft betrieben und wird für die horizontale, gleichmäßige Trocknung von Siebschablonen eingesetzt.
 Sonderformate auf Anfrage.



Technische Daten:

| | |
|--------------------|---|
| Standardausführung | Stabile Ganzstahlausführung mit elektrolytisch verzinktem Gehäuse. 5 kugelgelagerte Einschübe, 80 mm hoch, ¾ Auszug. Je 5 gewinkelte Siebauflagen pro Einschub, einzeln verstellbar. Thermostatische Temperatureinstellung bis max. 60°C, Hochleistungsheizstäbe. Geräuscharmer Ventilator. Frischluftansaugung mit Filter, Schieber für Abluft. |
| Besondere Merkmale | Sehr gute Trocknungsleistung. Hohe Gleichmäßigkeit in der Trocknung. |
| Farbe | RAL 5002, blau |
| Betriebsanleitung | Deutsch oder Englisch |

Option

- Gehäuse mit doppelwandiger Isolierung
- Zusätzlich 3 kugelgelagerte Einschübe (total 8 anstatt 5 Einschübe)
- Abluftrohranschluss

| Artikel-Nr. | Bezeichnung |
|-------------|---|
| ST00982 | SIEB-TROCKENSCHRANK 40 x 60 cm (max. Siebrahmen) – 2 kW / 230 V |
| ST00983 | SIEB-TROCKENSCHRANK 70 x 90 cm (max. Siebrahmen) – 2 kW / 400 V |
| ST00984 | SIEB-TROCKENSCHRANK 90 x 110 cm (max. Siebrahmen) – 3 kW / 400 V |
| ST00985 | SIEB-TROCKENSCHRANK 110 x 140 cm (max. Siebrahmen) – 3 kW / 400 V |
| ST00986 | SIEB-TROCKENSCHRANK 140 x 170 cm (max. Siebrahmen) – 4 kW / 400 V |
| Zubehör | |
| ST00982-50 | Transformator bei abweichender Netzspannung |
| 7095008 | Sonderfarbe, wenn nicht RAL 5002 (z. B. perlweiß, RAL 1013) |
| ST00982-98 | Einwegverpackung „Land“ |
| ST00982-99 | Einwegverpackung „See“ |