



AKTIPRINT T/e

UV-TROCKNER

Kompakter UV-Trockner als stationäres Durchlaufgerät zur Härtung von UV-Farben, UV-Lacken und UV-Klebstoffen auf Flachmaterial und Formteilen aus Papier, Kunststoff, Glas, Metall sowie Leiterplatten im klein- bis mittelgroßen Druckbereich und höchster Lampenleistung.



Technische Daten:

Strahlerleistung	T/e 28: max. 160 W/cm, T/e 40: max. 140 W/cm, T/e 50: max. 120 W/cm
UV-Spektrum	200 – 400 nm (ozonfreie Strahler und Sonderspektren auf Anfrage)
Standardausführung	Betriebsfertiges, kompaktes Tischdurchlaufgerät mit Luftkühlung; 1 oder 2 UV-Strahler; massive, focussierende Aluminium-Reflektorhalbschalen; leicht austauschbare facettierte Alu-Spiegelflächen; inklusive Quarzscheiben; Betriebsstundenzähler; digitale Stromanzeige; Bedienung am Gerät; Strahler einzeln vorwählbar; Strahlerhaube mit beidseitigen Lichtschutzblenden.
Besondere Merkmale	Stufenlose Leistungsregelung von 30-100% und Netzstabilisierung mit EVG.
Bandgeschwindigkeit	5-20 m/min. stufenlos einstellbar (andere Geschwindigkeiten auf Anfrage)
Transportband	PTFE, schwarz, antistatisch, mit Spiralverbindung
Transportbandbreite	T/e 28: 30 cm, T/e 40: 42 cm, T/e 50: 52 cm
Max. Durchlaufbreite	T/e 28: 38 cm, T/e 40: 48 cm, T/e 50: 58 cm
Max. Trocknungsbreite	T/e 28: 30 cm, T/e 40: 40 cm, T/e 50: 50 cm
Durchlaufhöhe	12 – 80 mm, manuell verstellbar
Farbe	RAL 5002, blau und RAL 7035, grau
Betriebsanleitung	Deutsch oder Englisch
Hinweis	Anschluss an hauseigene Abluftleitung, Netzanschluss, Absicherung kundenseitig.

Zubehör/Option (auf Anfrage)

- Höhere Strahlerleistung; Strahler ozonfrei und/oder Sonderspektrum; digitale Transportbandgeschwindigkeitsanzeige; motorisch einstellbare Durchlaufhöhe; bei vergrößerter Durchlaufhöhe: Streustrahlenschutz Einlauf- / Auslaufseite; Abluftzusammenführung; Einlaufkontrolle (energiesparend); abweichende Transportbandgeschwindigkeit.

Erläuterung: T/e 28-1 = Trockner mit 1 Strahler, T/e 28-2 = Trockner mit 2 Strahlern

Artikel-Nr.	Bezeichnung
UT51071	AKTIPRINT T/e 28-1 / 400 V, 50 Hz – Band 1,5 m
UT51072	AKTIPRINT T/e 28-2 / 400 V, 50 Hz – Band 1,8 m
UT51073	AKTIPRINT T/e 40-1 / 400 V, 50 Hz – Band 1,5 m
UT51074	AKTIPRINT T/e 40-2 / 400 V, 50 Hz – Band 1,8 m
UT51075	AKTIPRINT T/e 50-1 / 400 V, 50 Hz – Band 1,5 m
UT51076	AKTIPRINT T/e 50-2 / 400 V, 50 Hz – Band 1,8 m
UT51000-07	Z-Untergestell, fahrbar T/e 28 / 40 / 50
UT51000-03	Material-Schrägablage, stufig verstellbar
7095017	Sonderfarbe wenn nicht RAL 5002 und RAL 7035
UT51000-98 + UT51000-99	Einwegverpackung „Land“ (Palette) bzw. „See“ (Seekiste)